



# D35 热敏标签打印机



## 产品特征

- 驱动一键式安装，出厂默认76X130通用电子面单，无需设置
- 精简结构，避免误操作
- 防粘纸功能
- 新款速度提升25%，一秒一张



精简结构  
避免误操作



防粘纸功能  
打印速度提升



一秒一张  
速度提升25%

## 规格参数

打印	打印方式	直接热敏
	分辨率	203点/英寸(8点/毫米)
	打印速度	最大180毫米/秒
	打印宽度	80毫米
处理器	打印长度	25毫米 - 300毫米
	32 位 RISC CPU	
存储器	RAM	2MB
	闪存	2MB
侦测	传感器	出纸口侦测,缺纸侦测,缝标侦测,黑标侦测,开盖侦测
耗材	类型	折叠纸或卷筒纸,模切或连续标签纸
	宽度	25毫米~80毫米
	厚度	0.003英寸(80微米) - 0.0087英寸(220微米)
	纸卷直径	100毫米
	卷芯内径	1 英寸(25.4 毫米),1.5 英寸(38.1毫米)
	外挂纸卷	最大外径4英寸(100)毫米
编程语言	TSPL	
软件	标签设计	第三方编辑软件, BarTender
	驱动	Windows 2000,Win7,8,10
内置字体	中文: GBK FontA 12×12dots,FontB 24×24dots	
	英文: ASCII 8×16, 12×24dots	
条码	一维	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN- 8, EAN- 13, EAN - 128, UPC- A, UPC- E PLESSEY, POSTNET, RSS- Stacked, GS1 DataBar, Code 11
	二维	QR Code
通信接口	USB	
人机界面	FEED键带三色灯,上撕纸操作,导纸夹,盒盖自动定位,固定位置黑标侦测	
电源适配器	输入: 交流220伏 输出: 直流 24伏/1.5安培	
环境参数	工作	41°F(5°C)- 104°F(40°C), 30%- 85%,无凝露
	存储	- 4°F(- 20°C)- 122°F(70°C), 10%- 90%,无凝露
物理参数	尺寸(长*高*宽)	206x 155 x 134毫米
	重量	1.04千克
可靠性	TPH 30 KM	
选件与附件	快速安装指南;USB传输线;电源线;外部叠式纸支架;外部卷式纸支架	
认证	CCC	

## 应用场景



厦门汉印电子技术有限公司

地址：福建省厦门市湖里区高崎南十二路8号 官方网站：<http://cn.hprt.com>  
电话总机：0592-5885991

图片仅供参考,外观以实物为准  
HPRT202308



汉印官网